

Настройка PPPoE для FreeBSD

1. Файл `/etc/ppp/ppp.conf` должен выглядеть так (строочки после **pppoe:** должны начинаться с пробела):

```
pppoe:
  set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
  set device PPPoE:iface:servicename
  set authname login
  set authkey password
  set redial 60 99
  set reconnect 60 99
  enable lqr
  set dial
  set login
  set ifaddr 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
  add default HISADDR
```

Заменить `iface` на Ваш интерфейс

Заменить `login` на "Пользователь" из Заявления абонента)

Заменить `password` на "Пароль" из Заявления абонента

Запуск VPN вручную:

```
ppp -ddial pppoe
```

Если после запуска вы получаете сообщение "Warning: No default entry found in config file.", добавьте в начало файла `/etc/ppp/ppp.conf` строку "default:":

```
default:
pppoe:
  set log ...
```

Остановка VPN вручную:

```
ifconfig tun0 delete
killall -9 ppp
```

Для запуска при загрузке нужно включить строки в файл `/etc/rc.conf`:

```
ppp_enable="YES"
ppp_program="/usr/sbin/ppp"
ppp_mode="ddial"
ppp_profile="pppoe"
ppp_nat="NO"
ppp_user="root"
```